

## Admins - Demande #1755

### Écrire une configuration dupload pour pousser des paquets sur apt.april.org

20/06/2016 11:07 - Benjamin Drieu

|                       |                |                      |            |
|-----------------------|----------------|----------------------|------------|
| <b>Statut:</b>        | Fermé          | <b>Début:</b>        | 20/06/2016 |
| <b>Priorité:</b>      | Faible         | <b>Echéance:</b>     |            |
| <b>Assigné à:</b>     | Benjamin Drieu | <b>% réalisé:</b>    | 0%         |
| <b>Catégorie:</b>     | Task           | <b>Temps estimé:</b> | 0.00 heure |
| <b>Version cible:</b> |                | <b>Temps passé:</b>  | 0.00 heure |
| <b>Difficulté:</b>    | 2 Facile       |                      |            |

**Description**

Actuellement, la procédure pour pousser des paquets sur apt.april.org est fastidieuse:

```
scp xxx april@bastion.april.org:/tmp
```

sur bastion:

```
su - apt
cp /tmp/xxx ~/reprepro/tmp
cd ~/reprepro/tmp
reprepro includedsc jessie xxx.dsc
reprepro includedeb jessie xxx.deb
```

Il serait utile d'écrire une configuration dupload ou alors un simple script qui facilite la tâche.

#### Historique

##### #1 - 01/02/2017 21:46 - François Poulain

C'est d'actualité ça ?

##### #2 - 04/07/2017 14:01 - Benjamin Drieu

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Benjamin Drieu

Corrigé, avec la conf ~/.dupload.conf suivante:

```
package config;

$cfg{'april'} = {
    fqdn => "bastion.cluster.april.org",
    method => "scpb",
    login => "apt",
    incoming => "/var/www/apt/reprepro/incoming/",
};
```

##### #3 - 29/05/2019 12:21 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Résolu à Fermé