

Admins - Demande #1922

Mettre en place un système d'adresses courriel de test pour Isabella

26/04/2017 18:16 - Frédéric Couchet

| | | | |
|--|------------------|----------------------|------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 26/04/2017 |
| Priorité: | Normale | Echéance: | |
| Assigné à: | Frédéric Couchet | % réalisé: | 100% |
| Catégorie: | | Temps estimé: | 0.00 heure |
| Version cible: | Novembre 2020 | Temps passé: | 0.00 heure |
| Difficulté: | 2 Facile | | |
| Description | | | |
| Pour tester le formulaire d'adhésion, Isabella a besoin de faire plusieurs tests avec des adresses courriels différentes. Mettre en place un système d'adresses courriel multiples pour Isa. | | | |

Historique

#1 - 26/04/2017 18:19 - Frédéric Couchet

- Création du fichier regexp/etc/postfix/aliases/aliases-test.regexp contenant la ligne :

```
/^mailtestciocolisa-.\+@april\.org$/ ADRESSE_COURRIEL_REELLE_ISA
```

ADRESSE_COURRIEL_REELLE_ISA ayant pour valeur l'adresse courriel d'Isa

- Reload de la conf Postfix: /etc/init.d/postfix reload

#2 - 26/04/2017 18:22 - Frédéric Couchet

Maintenant, Isabella peut « créer » des adresses courriels à la volée (les courriels seront automatiquement renvoyés vers l'adresse réelle d'Isa), les adresses doivent être de la forme :

mailtestciocolisa-TEXTEUNIQUE@april.org

Il suffit de mettre n'importe quelle valeur pour TEXTEUNIQUE genre :

mailtestciocolisa-praout@april.org

mailtestciocolisa-coin@april.org

mailtestciocolisa-foobar@april.org

#3 - 26/04/2017 18:28 - Frédéric Couchet

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

tests faits.

#4 - 12/11/2020 14:53 - Frédéric Couchet

- Statut changé de Fermé à En cours de traitement

#5 - 12/11/2020 14:57 - Frédéric Couchet

Renommage du fichier /etc/postfix/aliases/aliases-test.regexp en /etc/postfix/aliases/aliases.regexp

J'ai ajouté une regexp pour les adresses anti-spam avec les fournisseurs.

Le fichier /etc/postfix/main.cf est généré par la commande make dans /etc/postfix/. Il faut donc modifier le fichier /etc/postfix/conf.d/40-multi-domains.conf pour ajouter regexp/etc/postfix/aliases/aliases.regexp à la fin de la ligne virtual_alias_maps

Puis

```
cd /etc/postfix/  
make  
postfix reload
```

J'ai ajouté une regex pour les adresses anti-spam avec les fournisseurs.

#6 - 25/11/2020 21:23 - Quentin Gibeaux

- *Version cible mis à Novembre 2020*

#7 - 25/11/2020 21:24 - Frédéric Couchet

- *Statut changé de En cours de traitement à Résolu*

#8 - 25/11/2020 21:24 - Quentin Gibeaux

- *Statut changé de Résolu à Fermé*