

Admins - Demande #2797

Synchroniser les définitions des VM sur les hyperviseurs

26/11/2017 11:43 - François Poulain

Statut:	Fermé	Début:	26/11/2017
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Drieu	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Backlog	Temps passé:	0.00 heure
Difficulté:	2 Facile		
Description			
Dans le dossier /etc/libvirt/qemu, les définitions des VM doivent être synchronisés pour permettre la bascule rapide des VMs du cluster en suivant la procédure.			
L'expérience montre que les désynchronisations apparaissent (création hâtive de VM).			
<ul style="list-style-type: none">• Vérifier / mettre à jour la doc de création de VM ;• scripter la synchronisation• monitorer la synchronisation			
Demandes liées:			
Duplique Admins - Demande #2591: Les dossiers /etc/libvirt/qemu ne sont pas i...		Fermé	13/07/2017

Historique

#1 - 30/01/2018 11:58 - Benjamin Drieu

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Benjamin Drieu

C'est fait en ajoutant un cron:

```
* /10 * * * * root cd /etc/libvirt/qemu && git remote update > /dev/null
```

Suivi d'un check Nagios:

```
command[check_git_qemu]=sudo /usr/local/lib/nagios/plugins/check_git_config -g /etc/libvirt/qemu -c
```

Note: sur virola, il a fallu faire:

```
git remote set-head origin -a
```

Le check Icinga vérifie donc si tout a été poussé et si le remote a été modifié, si un pull est nécessaire. On pourrait imaginer la même méthode pour /srv/common par exemple.

#2 - 30/01/2018 12:05 - Benjamin Drieu

- Duplique Demande #2591: Les dossiers /etc/libvirt/qemu ne sont pas identiques sur les deux hotes ajouté

#3 - 29/05/2019 12:21 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Résolu à Fermé