# Admins - Demande #2797

## Synchroniser les définitions des VM sur les hyperviseurs

26/11/2017 11:43 - François Poulain

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Statut:** | Fermé | **Début:** | 26/11/2017 |
| **Priorité:** | Normale | **Echéance:** | |
| **Assigné à:** | Benjamin Drieu | **% réalisé:** | 0% |
| **Catégorie:** | | **Temps estimé:** | 0.00 heure |
| **Version cible:** | Backlog | **Temps passé:** | 0.00 heure |
| **Difficulté:** | 2 Facile | | |

**Description**

Dans le dossier /etc/libvirt/qemu, les définitions des VM doivent être synchronisés pour permettre la bascule rapide des VMs du cluster en suivant la procédure.

L'expérience montre que les désynchronisations apparaissent (création hâtive de VM).

- Vérifier / mettre à jour la doc de création de VM ;
- scripter la synchronisation
- monitorer la synchronisation

**Demandes liées:**

| | | |
|---|---|---|
| Duplique Admins - Demande #2591: Les dossiers /etc/libvirt/qemu ne sont pas i... | **Fermé** | **13/07/2017** |

### Historique

**#1 - 30/01/2018 11:58 - Benjamin Drieu**

*- Statut changé de Nouveau à Résolu*

*- Assigné à mis à Benjamin Drieu*

C'est fait en ajoutant un cron:

```
*/10 * * * * root cd /etc/libvirt/qemu && git remote update > /dev/null
```

Suivi d'un check Nagios:

```
command[check_git_qemu]=sudo /usr/local/lib/nagios/plugins/check_git_config -g /etc/libvirt/qemu -c
```

Note: sur virola, il a fallu faire:

```
git remote set-head origin -a
```

Le check Icinga vérifie donc si tout a été poussé et si le remote a été modifié, si un pull est nécessaire.  On pourrait imaginer la même méthode pour /srv/common par exemple.

**#2 - 30/01/2018 12:05 - Benjamin Drieu**

*- Duplique Demande #2591: Les dossiers /etc/libvirt/qemu ne sont pas identiques sur les deux hotes ajouté*

**#3 - 29/05/2019 12:21 - Quentin Gibeaux**

*- Statut changé de Résolu à Fermé*