# Admins - Anomalie #309

## Utilisation de dummy0 au lieu de eth0 dans les vservers

19/11/2010 12:54 - Léopold Baillard

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Statut:** | Fermé | **Début:** | 05/02/2011 |
| **Priorité:** | Normale | **Echéance:** | 05/02/2011 |
| **Assigné à:** | theo _ | **% réalisé:** | 100% |
| **Catégorie:** | | **Temps estimé:** | 0.50 heure |
| **Version cible:** | | **Temps passé:** | 0.50 heure |
| **Difficulté:** | | | |

**Description**

Certains vserver utilisent eth0 à la place de dummy0 comme interface réseau : [NS1]thc, [NS1]lsd, [NS1]muscarine.

Il faut modifier ça et vérifier si ce n'est pas le comportement par défaut à la création d'un vserver et si c'est le cas, y remédier.

### Historique

**#1 - 05/02/2011 15:06 - theo _**

*- Assigné à mis à theo _*

*- Début changé de 19/11/2010 à 05/02/2011*

*- % réalisé changé de 0 à 80*

**#2 - 05/02/2011 15:11 - theo _**

Fait partout sauf pour muscarine et thc qui tous les deux ont encore une interface eth0.

Je n'ai pas (encore) trouvé d'où ça peut venir.

**#3 - 05/02/2011 15:42 - theo _**

*- % réalisé changé de 80 à 100*

*- Temps estimé mis à 0.50 h*

Il fallait en fait éteindre le guest avec "eth0" dans le fichier de conf (interfaces/0/dev) puis le redémarrer avec la nouvelle valeur (dummy0)

**#4 - 05/02/2011 15:47 - theo _**

*- Echéance mis à 05/02/2011*

*- Statut changé de Nouveau à Fermé*