

## gDTC - Anomalie #3984

### Configurer shell par défaut pour rsync dtcphoto

02/11/2019 18:34 - Christian P. Momon

<b>Statut:</b>	Rejeté	<b>Début:</b>	02/11/2019
<b>Priorité:</b>	Élevée	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Drieu	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>			

#### Description

Sur la vm drupal6, un cron vers la vm dtc fait :

```
rsync -au -e 'ssh -i /var/www/.ssh/id_rsa' www-data@dtc:/ /var/www/adherents.april.org/htdocs/dtcp  
hotos/
```

Sur la vm dtc, en Stretch, le shell était nologin et acceptait des commandes ssh/rsync sans problème.

En Buster, le shell nologin rejette tout. Il faut donc trouver un bon remplaçant.

#### Historique

##### #1 - 02/11/2019 18:35 - Christian P. Momon

Échec avec /bin/\*r\*bash. En attendant, mise en place de /bin/bash en tant que shell pour www-data sur la vm dtc.

Faut-il trouver mieux ?

##### #2 - 02/11/2019 22:25 - Benjamin Drieu

Christian P. Momon a écrit :

Échec avec /bin/\*r\*bash. En attendant, mise en place de /bin/bash en tant que shell pour www-data sur la vm dtc.

Faut-il trouver mieux ?

Je pense qu'on pourrait imaginer trouver un moyen pour partager un filesystem entre les deux VM (dtc & drupal6). Il faut que ça fonctionne donc à la fois en stable et en oldstable et en r/w des deux côtés. Il y a probablement des astuces faciles à mettre en place avec libvirt. Je n'y avais pas passé de temps et ai implémenté un truc grouik-script à la place.

Benj

##### #3 - 12/10/2023 10:32 - Benjamin Drieu

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

Ça fonctionne bien comme ceci.