

Admins - Demande #5647

Créer un mécanisme d'adresse jetable au niveau du serveur de courriel (pour les événements notamment)

05/11/2021 12:36 - Frédéric Couchet

Statut:	Fermé	Début:	05/11/2021
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Couchet	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Novembre 2021	Temps passé:	0.00 heure
Difficulté:	2 Facile		

Description

Certains événements pratiquent le spam intensif une fois qu'une inscription a été faite à l'événement.

Pour protéger les adresses courriels des membres, il faudrait créer un mécanisme d'adresse jetable au niveau du serveur de courriel. Mécanisme permettant de générer automatiquement des alias.

Historique

#1 - 05/11/2021 12:42 - Frédéric Couchet

Solution (on prend comme exemple un événement appelé foobar) :

- sur la VM mail modifier /etc/postfix/aliases/aliases.regex pour mettre :

```
/^mail-foobar-(.*)@april\.org$/ ${1}@april.org
```

- reloader postfix : systemctl reload postfix

Bien sûr cela ne fonctionne que si une adresse en @april.org existe.

#2 - 05/11/2021 12:51 - Frédéric Couchet

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Après l'événement, il suffira de supprimer la ligne et un reload de postfix pour que les alias n'existent plus.

#3 - 24/11/2021 21:21 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Résolu à Fermé