

## Admins - Demande #950

### Ajouter les entrées SSHFP dans le DNS

23/08/2012 01:00 - Vincent-Xavier JUMEL

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	03/12/2016
<b>Priorité:</b>	Normale	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Vincent-Xavier JUMEL	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>	Task	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Novembre 2012	<b>Temps passé:</b>	1.00 heure
<b>Difficulté:</b>	2 Facile		
<b>Description</b>			
Ajouter les entrées DNS comportant les fingerprint des serveurs SSH, permettant une vérification accrue.			

#### Historique

##### #1 - 23/08/2012 07:57 - Vincent-Xavier JUMEL

Un extrait de la doc en P.J.

##### #2 - 23/08/2012 08:02 - Vincent-Xavier JUMEL

- *Sujet changé de Ajouter les entrée s SSHFP dans le DNS à Ajouter les entrées SSHFP dans le DNS*

##### #3 - 23/08/2012 21:32 - David Rigollier

```
drigollier@serv:~$ ssh-keygen -r www.april.org  
www.april.org IN SSHFP 1 1 b8e4c4c400a13e18f6955eff3a4bfcc23d17bd28  
www.april.org IN SSHFP 2 1 222962354e0012da15623e0621356112d6fce12b
```

Il suffit d'ajouter ces deux lignes dans le serveur DNS.

##### #4 - 24/08/2012 22:34 - Vincent-Xavier JUMEL

La demande [#950](#) a été mise à jour par David Rigollier.

```
drigollier@serv:~$ ssh-keygen -r www.april.org  
www.april.org IN SSHFP 1 1 b8e4c4c400a13e18f6955eff3a4bfcc23d17bd28  
www.april.org IN SSHFP 2 1 222962354e0012da15623e0621356112d6fce12b
```

Il suffit d'ajouter ces deux lignes dans le serveur DNS.

Pas tout à fait, il faut utiliser les noms de nos machines, çad {ns1,pavot,yopo}.april.org

##### #5 - 31/10/2012 15:18 - Loïc Dachary

- *Version cible mis à Backlog*

##### #6 - 31/10/2012 18:28 - Loïc Dachary

- *Catégorie mis à Task*

- *Difficulté mis à 2 Facile*

##### #7 - 31/10/2012 18:35 - Loïc Dachary

- *Difficulté changé de 2 Facile à 3 Moyen*

##### #8 - 31/10/2012 20:34 - Loïc Dachary

- *Difficulté changé de 3 Moyen à 2 Facile*

##### #9 - 03/11/2012 14:35 - Loïc Dachary

- *Début mis à 03/12/2016*

**#10 - 03/11/2012 17:35 - Vincent-Xavier JUMEL**

- Version cible changé de Backlog à Novembre 2012

**#11 - 03/11/2012 17:36 - Vincent-Xavier JUMEL**

- Assigné à mis à Vincent-Xavier JUMEL

**#12 - 08/11/2012 17:56 - Vincent-Xavier JUMEL**

for i in ns1 pavot yopo ; do ssh-keygen -r \$i.april.org ; done | sed -e 's/ /\t/g' -e 's/.april.org/\t/' pour générer les entrées.

**#13 - 08/11/2012 19:00 - Vincent-Xavier JUMEL**

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Vincent-Xavier JUMEL a écrit :

for i in ns1 pavot yopo ; do ssh-keygen -r \$i.april.org ; done | sed -e 's/ /\t/g' -e 's/.april.org/\t/' pour générer les entrées.

La commande précédente ne renvoie pas les bonnes entrées RR.

Les entrées ont été générées avec [sshfp](#) et insérées dans le dns de l'April. Voir commit:2e52d8f sur dns@pavot.

Pour plus de référence : [Request for Comments: 4255 -- Using DNS to Securely Publish Secure Shell \(SSH\) Key Fingerprints](#)

Un [blog](#) donne aussi un extrait de code qui peut-être utilisé avec Puppet.

**#14 - 29/05/2019 12:18 - Quentin Gibeaux**

- Statut changé de Résolu à Fermé

**Fichiers**

---

SSHFP.txt	2,25 ko	23/08/2012	Vincent-Xavier JUMEL
-----------	---------	------------	----------------------